

Zetor

Zetor

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYP ZDK



STANDARDNÍ VÝBAVA

- pevné přední čelo vcelku
- horní otevírání bočnic pravá i levá strana
- typ bočnic Fuhrmann
- bočnice dělené horizontálně
- výška nástavby 1200 mm
- zadní čelo nedělené, spodní otevírání
- výsypné okno 350 x 350 mm
- pružinové zajištění vodorovnosti oje
- dvě nápravy odpružené ADR, BPW
- dvouhadicové vzduchotlaké brzdy
- hydraulický válec PENTA
- elektrická instalace 12 V
- zadní sloupky pevné vcelku
- zajišťovací klíny

HYDRAULICKÉ RAMENO HRM 1,5



PARAMETRY

- hmotnost 260 kg
- maximální vyložení ramene 3000 mm
- minimální vyložení ramene 1500 mm
- maximální výška zdvihu 5300 mm
- nosnost 1500 kg
- nosnost při maximálním vyložení 700 kg
- přepravní rychlost 20 km/h
- agregace – tříbodový závěs
- ovládací přepínač 12 V – ovládaný ze zásuvky v kabině traktoru
- závěsné zařízení – samozajišťovací hák

Záruka: 24 měsíců

www.zetor.com
zetor@zetor.com

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- demontovatelné přední čelo
- horní i spodní otevírání bočnic
- navýšení bočnic o dalších 600 mm
- zadní čelo dělené
- hydraulické čelo
- zaplachtování rolováním
- obslužná lávka pro plachtování
- silážní nástavce
- rezerva včetně držáku
- spodní centrální otevírání (jedna strana)
- zesílení podlahy pro provoz ve stavebnictví
- připojení přívěsu do spodního závěsu 50 mm

MODEL ZDK 13 000

PARAMETRY	
Přípustná celková hmotnost - kg	13 000
Provozní hmotnost - kg	3 400
Užitečná hmotnost - kg	9 600
Délka korby vnitřní - mm	5 000
Šířka korby vnitřní - mm	2 360
Výška bočnic - mm	1 200
Objem - m ³	14,16
Přepravní rychlost km/h	40
Tažné oko - průměr	40
Počet náprav	2
Sklápění	S3
Pneumatiky	12,5/80-18 16 pl

Záruka: 12 měsíců
Dodací doba: 4-8 týdnů od objednání

DEALER



TRAKTOROVÝ NÁVĚS/PŘÍVĚS

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYP EDK 3 000 | 4 000 | 6 500
TYP TDK 10 000 | 13 000 | 18 000 A TYP ZDK 13 000
HYDRAULICKÉ RAMENO HRM 1,5

Traktor je Zetor. Od roku 1946.



TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYP EDK



STANDARDNÍ VÝBAVA

- pevné přední čelo
- horní otevírání bočnic pravá i levá strana
- typ bočnic Fuhrmann
- horní i spodní otevírání zadního čela
- podpěrná noha výškově stavitelná s kolem
- jedna náprava neodpružená ADR, BPW
- provozní brzda ruční-mechanická, nájezdová
- hydraulický válec PENTA
- elektrická instalace 12 V
- demontovatelné zadní sloupky
- zajišťovací klíny

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- demontovatelné přední čelo
- horní i spodní otevírání bočnic
- navýšení bočnic o dalších 400/500 mm
- zadní čelo
- výsypné okno zadního čela
- zaplachtování
- obslužná lávka
- držáky na dřevo (klanice)
- rezerva včetně držáku
- spodní centrální otevírání (jedna strana)
- zesílení podlahy pro provoz ve stavebnictví
- připojení přívěsu do spodního závěsu 50mm

MODEL	EDK 3 000	EDK 4 000	EDK 6 500
PARAMETRY			
Přípustná celková hmotnost - kg	3 000	4 000	6 500
Provozní hmotnost - kg	900	1000	2000
Užitečná hmotnost - kg	2100	3000	4500
Délka korby vnitřní - mm	2940	3340	4130
Šířka korby vnitřní - mm	1740	1850	2200
Výška bočnic - mm	400	400	500
Objem - m ³	2	2,4	4,5
Přepravní rychlost km/h	40	25	25
Tažné oko - průměr	40	40	40
Počet náprav	1	1	1
Sklápění	S3	S3	S3
Pneumatiky	10,75-15,3 14 pl	10,75-15,3 14 pl	12,5/80-18 16 pl

Záruka: 12 měsíců
Dodací doba: 4-8 týdnů od objednání
Platba: záloha 20 %, doplatek nejpozději v den převzetí, pokud nebude dohodnuto jinak.

TRAKTOROVÝ NÁVĚS TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYP TDK



STANDARDNÍ VÝBAVA

- pevné přední čelo vcelku
- horní otevírání bočnic pravá i levá strana / u TDK 18 000 pevné bočnice
- typ bočnic Fuhrmann
- bočnice dělené horizontálně / pevné
- zadní čelo nedělené, spodní otevírání
- výsypné okno zadního čela
- podpěrná noha výškově stavitelná s kolem
- dvě nápravy odpružené ADR, BPW
- dvouhadicové vzduchotlaké brzdy
- hydraulický válec PENTA
- elektrická instalace 12 V
- zadní sloupky pevné vcelku
- zajišťovací klíny

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- pevné přední čelo
- horní i spodní otevírání bočnic
- navýšení bočnic o dalších 500/600 a více mm
- zadní čelo dělené
- hydraulické čelo
- zaplachtování rolováním
- obslužná lávka pro plachtování
- silážní nástavce
- rezerva včetně držáku
- podpěrná noha hydraulická
- spodní centrální otevírání (jedna strana)
- zesílení podlahy pro provoz ve stavebnictví
- připojení přívěsu do spodního závěsu 50mm
- u TDK 18 000 říditelná náprava, odpružené oje a tažné zařízení K 80

MODEL	TDK 10 000	TDK 13 000	TDK 18 000	TDK 18 000
PARAMETRY				
Přípustná celková hmotnost - kg	9 900	13 000	18 820	18 000
Provozní hmotnost - kg	2 900	3 200	4 820	4 500
Užitečná hmotnost - kg	7 000	9 800	14 000	13 500
Délka korby vnitřní - mm	4 500	5 000	5 400	5 500
Šířka korby vnitřní - mm	2 000	2 360	2 360	2 360
Výška bočnic - mm	1000	1 200	1 400	1 600
Objem - m ³	10,5	14,16	17,23	21
Přepravní rychlost km/h	40	40	40	40
Tažné oko - průměr	40	40	50	50
Počet náprav	2	2	2	2
Sklápění	S3	S3	S3	S1
Pneumatiky	12,5/80-18 10 pl	12,5/80-18 16 pl	18 R 22,5 16 pl	19 R 22,5 16 pl

Záruka: 12 měsíců
Dodací doba: 4-8 týdnů od objednání
Platba: záloha 20 %, doplatek nejpozději v den převzetí, pokud nebude dohodnuto jinak.